

## ADESIVO PER TORRETTA

( CODICE ARTICOLO 0390000 )



Descrizione:	Adesivo poliuretano monocomponente senza solventi che reagisce per esposizione all'umidità atmosferica; ottima resistenza all'acqua (secondo norma EN 204, D4) e buona resistenza chimica.
Colore:	Beige
Peso specifico:	ca. 1,54 g/cm <sup>3</sup>
Viscosità: (Brookfield)	45000 cPs
Contenuto solventi:	0 %
Tempo aperto: (23°C; 50% H.R.)	ca. 10 minuti
Consistenza:	tixotropica
Tempo di presa:	30 ÷ 40 minuti
Tempo di essiccazione:	minimo 24 ore
Temperatura d'applicazione:	5 ÷ 35°C
Temperatura operative:	-40 ÷ 80°C
Resa: (secondo assorbimento della superficie)	ca. 250 g/m <sup>2</sup>
Confezione:	Cartuccia da 450 g (12 cartucce per scatola)
Modalità d'uso:	Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate devono essere prive di parti di distacco, asciutte, pulite e sgrassate. È preferibile sottoporre i particolari incollati ad una leggera pressione asportando subito il prodotto in eccesso.

